Hornschuch

d-c-wall®

Hornschuch

d-c-home®

ceramics

moje jiná stěna

ceramics

Atraktivní imitace obkladů pro vaše stěny

S **d-c-wall® ceramics** budou vaše stěny působit jako kvalitně obložené a také se budou velmi snadno udržovat. Slouží jako ochrana proti zašpinění a designové vylepšení, jako obkladový pás v kuchyni, koupelně nebo prádelně: omyvatelný a trvanlivý stěnový obklad se zpracovává jako tapeta (viz návod). Vaše stěny tak budou působit jako opatřené kvalitním obkladem, aniž byste museli vynaložit větší množství času a nákladů. Ušetříte si nepořádek a mrzutosti, které jsou spojeny s pokládkou skutečných obkladaček. Vždyť aplikace **d-c-wall® ceramics** je konec konců čistá práce. Pokud tedy hledáte atraktivní obklad, který si zvládnete udělat sami, jsou **d-c-wall® ceramics** jasnou volbou.

Atraktivní imitace obkladů pro vaše stěny

Návody na zpracování



Příprava podkladu a pásů fólie
Vhodné jsou podklady (obkladačky nebo stěny), které jsou hladké, pevné, suché a bez prasklin a děr. Nerovnosti musíte odstranit vhodným tmelem (např. Metylan plošná stěrka pro savé podklady). Přiřízněte první pás se začátkem vzoru nahoře a lehkým přesahem dole.



Nanesení lepidla
Pro **savé podklady,** jako např. beton nebo sádrokarton, použijte lepidlo pro lepení těžkých tapet (např. Metylan speciální). Lepidlo naneste na pás, pás poskládejte a nechte cca 10 minut „změkčit“, tedy nasáknout.
Pro **nesavé podklady,** jako např. olejové nebo lakové nátěry, použijte lepidlo na stěnové obklady (např. Ovalit S). Pás na zadní straně navlhčete vodou, nechte cca 10 minut změkčit a následně naneste lepidlo na šířku pásu na stěnu.
Je nutné bezpodmínečně dodržovat pokyny pro zpracování výrobců lepidel.



Nalepení
První pás přiložte nahoře a svisle vyrovnejte. Následující pásy řežte podle raportu, tedy s přesahem směrem nahoru a dolů, přikládejte a nalepujte je na doraz. Vyvarujte se dotykových hran v rozích místnosti.
Pozor: Skvrny od lepidla ihned odstraňte čistou vodou!

Návody na zpracování



Utěsnění

Zejména v prostorách s větším výskytem vlhkosti je nutné dbát na to, aby všechny hrany a stykové švy byly utěsněny pastou pro svařování PVC krytin za studena (pro PVC tapety). Zamezí se tím vnikání podpovrchové vlhkosti. Následně místnost dobře vyvětrejte!



Čištění a ošetřování

Obklad Ceramics je zcela odolný proti vodě. Lze jej proto bez obtíží čistit a ošetřovat. Čištění je možné provádět např. běžnými neagresivními čisticími prostředky, mýdlovým roztokem apod. Obklad stěny následně důkladně omyjte čistou vodou.
Pozor: Bezpodmínečně se vyvarujte použití acetonu, benzínu na chemické čištění a přímému vystavení obkladu vysokým teplotám!



Renovace

I po mnoha letech lze PVC vrstvu bez problémů na horním nebo spodním okraji oddělit od papírové nosné vrstvy a celé pásy za sucha stáhnout. Papírová vrstva, která zůstane na zdi, je ideálním podkladem pro další tapetování.

ceramics

Cremona

270-0150 67,5 cm × 20 m



Salerno

270-0151 67,5 cm × 20 m

Cuneo

270-0152 67,5 cm × 20 m

Prato

270-0153 67,5 cm × 20 m

Ancona blau

270-0154 67,5 cm × 20 m

Ancona grau

270-0155 67,5 cm × 20 m



Savona

270-0156 67,5 cm × 20 m

Carrara

270-0157 67,5 cm × 20 m

Přehled sortimentu

Caserta

270-0158 67,5 cm × 20 m



Novara

270-0159 67,5 cm × 20 m



Carpi

270-0160 67,5 cm × 20 m

Stone wall grau

270-0161 67,5 cm × 20 m

Stone wall sand

270-0162 67,5 cm × 20 m



Hexagon grau

270-0163 67,5 cm × 20 m



Hexagon blau

270-0164 67,5 cm × 20 m



Wave

270-0165 67,5 cm × 20 m

CE

1658

Konrad Hornschuch AG · Salinenstr. 1
74679 Weißbach · Deutschland

Kollektion Ceramics F270 16

EN 15102:2007+A1:2011

Dekorative Wandbekleidung zur Nutzung in Gebäuden

Brandverhalten	Klasse E an Faserzementplatten mit einem Tapetenkleister verklebt
Formaldehydabgabe	bestanden
Schwermetalle und bestimmte Elemente	bestanden
Vinylchloridmonomer (VCM)	bestanden
Schallabsorption	NPD
Wärmedurchlasswiederstand	NPD

dchome

Hornschuch
d-c-wall®

d-c-wall® is a brand name of
Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Tel.: 07947 81-0
info@hornschuch.de
www.hornschuch.com

K392-6057

4 007386 332745

03.2017