




click & joy® Click Design-Vinyl

Castle Oak

Inspiziert von rustikalen Eichendielen in einer mittelalterlichen Burg zeigt das Design Castle Oak ausdrucksstarke natürliche Holzmerkmale wie ausladende Blumen und markante Äste sowie einzelne Windrisse.

Technische Daten

Artikelnummer	F37001 04
Dimension (L × B × H)	Planke 1220 × 180 × 5,0 mm
Gesamthöhe / Nutzschicht	5,0 / 0,55 mm
Inhalt Karton	8 Planken / 1,757 m ²

Beanspruchungsklassen DIN EN ISO 10874	33 (Objektbereich) 42 (Leichtindustrie)	 
---	--	--

Klicksystem	Unilin Angle-Angle
Herstellergarantie	15 Jahre auf Abrieb

Gesamtflächengewicht EN ISO 23997	9,92 kg/m ²
--------------------------------------	------------------------

Brandverhalten DIN EN ISO 13501-1	B _H -s1	
--------------------------------------	--------------------	---

Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B02	Stufe 6
-------------------------------------	---------

Gleitverhalten DIN EN 13893	μ ≥ 0,30	
--------------------------------	----------	---

Rutschhemmung DIN 51130	R9
----------------------------	----

Formaldehydmission DIN EN 717-1	E1	
------------------------------------	----	---

Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) DIN EN 14041	unter der Nachweisgrenze
--	--------------------------

VOC Emission ISO 16000 / frz. VOC Verordnung	A+	
---	----	---

Maßänderung nach Wärmeeinwirkung DIN EN 434	0,25%
---	-------

Stuhlrolleneignung DIN EN 425	ja (Typ W)
----------------------------------	------------

Fußbodenheizung DIN EN 1264-2	geeignet (max. 27°C)
----------------------------------	----------------------

Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,04 m ² K/W
--------------------------------------	-------------------------

Trittschallminderung in Verbin- dung mit SELITBLOC 1,5 mm DIN EN ISO 10140	20 dB
--	-------