





Instruction de traitement

Phase 1 : les préparatifs




- 1 Préparation du support**
Le support doit être solide, durablement sec, propre, plat, exempt de poussière, d'huile et de graisse. Les surfaces inégales peuvent être égalisées au moyen d'un mastic.

Attention : les carreaux muraux **d-c-wall®** Tile Art sont un produit purement décoratif et n'ont aucune fonction architectonique. Dans les zones humides ou exposées aux projections d'eau, les carreaux muraux ne doivent être appliqués que sur des supports qui correspondent aux directives de construction actuellement en vigueur du point de vue de l'étanchéité à l'intérieur des bâtiments.




- 2 Acclimatation**
Avant la pose, stockez les carreaux muraux pendant 48 heures à température ambiante dans la pièce dans laquelle ils doivent être installés.




- 3 Déterminer la quantité de matériel**
Mesurez votre mur pour déterminer la quantité de matériel nécessaire. Rajoutez une perte de 10 %. Pour obtenir un motif de pose plus beau, mélangez les carreaux de plusieurs paquets.


Phase 2 : Pose du carrelage




- 4 Appliquer la colle**
Appliquez une colle à dispersion courante de manière homogène et de préférence sur l'ensemble de la surface au dos des carreaux muraux.




- 5 Appliquer le premier carreau**
Commencez la pose en bas à gauche. Veillez à ce que la languette soit orientée vers le haut et vers la droite. À l'aide d'un niveau à bulle, assurez-vous que le carreau mural est collé droit sur le mur. Appuyez fermement le carreau mural sur le mur. Enlevez aussitôt les tâches de colle à l'eau claire.
Notre conseil : passez un rouleau à peinture non utilisé sur les carreaux muraux afin de les presser fermement contre le mur.




- 6 Poser la première rangée**
Poussez fortement le carreau mural suivant de la droite vers la gauche dans la languette du carreau mural précédent. Veillez à ce que les carreaux muraux du haut et du bas soient alignés les uns par rapport aux autres.




- 7 Couper les carreaux dans la zone de bordure**
Coupez les carreaux muraux dans la zone de bordure avec un cutter ou une scie à métaux. À l'aide d'une règle, rayez le dessous du carreau mural le long du bord en passant deux à trois fois puis casser le carreau au-dessus du bord.



- 8 Poser le premier carreau de la rangée suivante**
Commencez à nouveau à gauche. Poussez fortement le carreau mural du haut vers le bas dans la languette du carreau mural situé au-dessous.
Attention : si un joint croisé se forme, il faut veiller à ce que les carreaux muraux soient alignés les uns par rapport aux autres.




- 9 Poser la rangée suivante**
Poussez fortement le carreau mural de la droite vers la gauche dans la languette du carreau précédent. Poussez ensuite fermement le carreau mural du haut vers le bas dans la languette du carreau mural situé au-dessous.



- 10 Finition du bord**
Pour une finition propre au bord du carrelage, couper le profil languette avec un cutter ou une scie à métaux. Vous pouvez aussi utiliser des profils de finition en vente dans le commerce. Ceux-ci doivent avoir une hauteur de 0,6 cm.
Dans les locaux humides, scellez les bords avec du silicone adapté pour le PVC puis aérez bien la pièce.
Un jointoiement n'est pas nécessaire.

Phase 3 : Nettoyage



11 Nettoyage simple

Nettoyez les carreaux muraux avec de l'eau et un détergent doux. Vous trouverez des informations détaillées relatives au nettoyage dans les conseils d'entretien séparés

Remarques : convient pour une utilisation en intérieur. Pas d'installation en relation avec des plaques de cuisson au gaz à flamme nue. En cas d'installations murales à proximité d'une cheminée de chauffage ou d'un poêle en faïence, il faut respecter une distance minimale de 80 cm.

Recommandations de nettoyage

Les carreaux muraux peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide et doux, non abrasif. Si besoin est, un nettoyant ménager doux (produit vaisselle) peut être ajouté à l'eau de nettoyage.

Les salissures grossières (café ou vin rouge, par exemple) devraient être nettoyées **le plus rapidement possible** à l'eau, en ajoutant éventuellement un nettoyant ménager **courant, non abrasif. Éviter de laisser sécher les tâches.**

Des résidus de tâches tenaces, en particulier des projections de graisse, peuvent être brossés avec une solution chaude au savon noir de 30 %, en s'aidant d'une brosse pour les mains ou à vaisselle **souple.**

Les tâches qui se forment à la surface en raison de dépôts de tartre peuvent être traitées en ajoutant du **produit de nettoyage pour salle de bains, du détartrant ou du produit de détartrage courants.**

Il faut également veiller à **ne pas laisser sécher longtemps** ces nettoyeurs et à rincer à l'eau claire après le temps d'action recommandé. Les produits ménagers à l'efficacité reconnue tels que l'essence de vinaigre **ne doivent pas** être utilisés **purs ou plus exactement non dilués.** Nous conseillons une dilution à l'eau dans un **rapport de 1 part d'essence de vinaigre pour 10 parts d'eau.**

Lors de l'utilisation de nettoyeurs ménagers courants, veillez à n'utiliser **aucun détergent fortement coloré sous forme non diluée ou concentré**, car ces colorants peuvent eux-aussi laisser des traces.

Les jets de vapeurs, nettoyeurs à haute pression, éponges grattoir et objets coupants ou moyens abrasifs tels que la paille de fer ne sont pas appropriés pour le nettoyage des carreaux muraux. Ces derniers ne sont également pas résistants aux solvants organiques comme les diluants, dissolvants, nettoyeurs pour plastiques contenant des solvants organiques tels que de l'acétone et/ou des acétates (ester d'acide acétique) ou de l'alcool à brûler non dilué.

Important :

Respectez toujours les recommandations de concentration du fabricant concerné pour tous les détergents.

La compatibilité des nettoyeurs pour plastiques/nettoyants spéciaux doit systématiquement être testée au préalable sur un endroit non visible !

Nos indications représentent des suggestions pour d'éventuelles applications. Elles ont été rassemblées sur la base d'expériences pratiques, elles n'ont néanmoins pas la prétention d'être exhaustives et sont fournies sans garantie.